

СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ ДКУ1012 С КСС Ш

Встречайте
новинки
на складах



Энергоэффективное решение для наружного освещения дорог со средней и низкой интенсивностью движения, парков, придомовых территорий, площадей, автостоянок.

Широкая кривая силы света (КСС Ш) обеспечивает равномерную засветку дорожного полотна.



5000 К

Дневной свет

100 $\frac{\text{лм}}{\text{Вт}}$ Высокая
светоотдача

50 000 часов
службы

Гарантия
2 года

IP65
Защита
от влаги и пыли

- Широкий диапазон рабочих температур: от -50 до +50 °С.
- Обтекаемая форма корпуса обеспечивает высокую ветроустойчивость.
- Особая конструкция радиатора гарантирует защиту от обледенения.
- Порошковая окраска надежно защищает корпус от воздействия внешней агрессивной среды.

Модель	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Размер светильника, мм	Диаметр консоли, мм	Артикул	Артикул РС	Складской статус
ДКУ 1012 30Ш	30	3000	365×145×65	48	LDKUI-1012-030-5000-K03	1557321	НОВ
ДКУ 1012 50Ш	50	5000	365×145×65	48	LDKUI-1012-050-5000-K03	1557322	НОВ
ДКУ 1012 100Ш	100	10000	485×145×65	58	LDKUI-1012-100-5000-K03	1557323	НОВ
ДКУ 1012 150Ш	150	15000	545×205×75	58	LDKUI-1012-150-5000-K03	1557324	НОВ
ДКУ 1012 200Ш	200	20000	625×235×75	58	LDKUI-1012-200-5000-K03	1557325	НОВ