

УДЛИНИТЕЛИ НА РАМКЕ

PRF

Серия Professional

[Серия на сайте](#)



1

Кабель КГтп-ХЛ, с медной жилой, изоляцией и оболочкой из термоэластогласта. В исполнение ХЛ с температурой эксплуатации от -60°C до 50°C.



2

Вилка из синтетического каучука, со степенью защиты **IP44**



3

Розетка с крышкой из синтетического каучука, со степенью защиты **IP44**



4

Прочная рамка из ABS - пластика

16A/220В

IP44

УХЛ4

3520W

СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ:

- Строительные площадки различных масштабов
- Частные мастерские, гаражи
- Приусадебные участки



Модель	PRF22-31-10	PRF22-41-10	PRF22-31-20	PRF22-41-20	PRF22-31-30	PRF22-41-30
Артикул (ОПТ)	49043	49046	49044	49047	49045	49048
Длина кабеля	10		20		30	
Сечение жилы	3*1,5мм ²	3*2,5мм ²	3*1,5мм ²	3*2,5мм ²	3*1,5мм ²	3*2,5мм ²

Тип провода	МНОГОЖИЛЬНЫЙ
Сечение жилы	1,5 – 2,5 мм ²
Материал токоведущих частей	латунь
Срок службы	5 лет