

Простой и удобный монтаж

IP54



Номинальная мощность
8Вт/12Вт/15Вт

Цветовая температура
4000K/6500K

Надежные светодиоды

Широкий диапазон рабочих напряжений от 170 В до 265 В

Светильник светодиодный серии ДПО предназначен для внутреннего освещения общественных зданий, административных, офисных и складских помещений, гаражей, подъездов, лестниц, коридоров.

Возможно использовать для наружного освещения, при условии, что светильник устанавливается под навесом.

Штрих-код	Код для заказа	Артикул	Мощность Вт	Цветовая температура, К	Световой поток, Лм	Габаритные размеры, мм	Вес, кг	Упаковка, шт.
4895205033023	5033023	ДПО-1014 8w 4000K IP54	8	4000	640	125x125x55	0,107	1/150
4895205033047	5033047	ДПО-1016 8w 6500K IP54	8	6500	640	125x125x55	0,107	1/150
4895205033061	5033061	ДПО-1034 12w 4000K IP54	12	4000	960	140x140x55	0,117	1/100
4895205033085	5033085	ДПО-1036 12w 6500K IP54	12	6500	960	140x140x55	0,117	1/100
4895205033108	5033108	ДПО-1044 15w 4000K IP54	15	4000	1200	160x160x55	0,137	1/80
4895205033122	5033122	ДПО-1046 15w 6500K IP54	15	6500	1200	160x160x55	0,137	1/80

Гарантийный срок Срок службы светодиодов

1 год

20000 часов