

Простой и удобный монтаж



IP54

Номинальная мощность

12Вт/15Вт

МИКРОВОЛНОВЫЙ ДАТЧИК

Цветовая температура

4000К

Светильник светодиодный серии ДПО с микроволновым датчиком и дежурным режимом предназначен для внутреннего освещения общественных зданий, административных, офисных и складских помещений, гаражей, подъездов, лестниц, коридоров. Возможно использовать для наружного освещения, при условии, что светильник устанавливается под навесом.

Штатный режим работы светильника – дежурный (10% мощности). При появлении в зоне чувствительности датчика движущихся объектов, светильник автоматически включается на полную мощность (100%).

Датчик работает по принципу микроволнового излучения. Он производит высокочастотные электромагнитные волны и получает эхо, отраженное от объектов. Датчик определяет изменение эха даже в случае малейшего движения в зоне детектирования.

Штрих-код	Код для заказа	Артикул	Мощность Вт	Цветовая температу- ра, К	Световой поток, Лм	Габаритные размеры, мм	Вес, кг	Упаковка, шт.
4895205038202	5038202	ДПО-1034-ДР 12W 4000K СЕНСОР IP54	12	4000	960	140x140x55	0,117	1/100
4895205038226	5038226	ДПО-1044-ДР 15W 4000K СЕНСОР IP54	15	4000	1200	160x160x55	0,137	1/80

Гарантийный срок Срок службы светодиодов

1 год

20000 часов